

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13


Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://rkzkabel.nt-rt.ru> || rza@nt-rt.ru

КАБЕЛИ СВЯЗИ ПОЛЕВЫЕ

П-269Н



- 1 — рабочая жила
- 2 — полиэтиленовая изоляция
- 3 — скрученная экранированная четверка
- 4 — служебная жила
- 5 — обмотка пленкой
- 6 — полиэтиленовая оболочка
- 7 — обмотка пленкой
- 8 — оболочка из ПВХ

П-269Н — кабели связи полевые абонентские,
 ТУ 16.К71-313-2003

Марка	Размеры
П-269Н	1×4+1×2
	2×4+1×2
	4×4+2×2
	8×4+4×2

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

П-269Н (1×4+1×2) — трехпарный, две рабочих и одна служебная пара, неармированный. П-269Н (2×4+1×2) — распределительный внутриузеловой пятипарный, четыре рабочих и одна служебная пара, неармированный. П-269Н (4×4+2×2) — десятипарный, восемь рабочих и две служебные пары, неармированный. П-269Н (8×4+4×2) — двадцатипарный, шестнадцать рабочих и четыре служебные пары, неармированный.

Кабели предназначены для изготовления армированного кабеля марки П-269М — 1×4+1×2, предназначенного для развертывания абонентских и соединительных линий и эксплуатации с осуществлением многократных прокладок (снятий) кабелей в диапазоне температур окружающего воздуха от

-40°C до +55°C и относительной влажности воздуха до 100% при температуре до +35°C в статическом состоянии (проложенных по поверхности грунта или подвешенных) — при температуре до -60°C и допускают кратковременный нагрев до +70°C (до 10 ч в течение срока службы). Неармированные кабели также могут использоваться в указанных условиях. То же, для изготовления армированного кабеля марки П-269М — 2×4+1×2, предназначенного для развертывания абонентских линий и соединительных линий между аппаратными различными элементами узлов связи (УС) и внутри элементов УС. То же, для изготовления армированного кабеля марки П-269М — 4×4+2×2. То же, для изготовления армированного кабеля марки П-269М — 8×4+4×2.

Срок службы, не менее 15 лет

КОДЫ ОКП

П-269Н-1×4+1×2 — 35 7611 7100
 П-269Н-2×4+1×2 — 35 7611 7101
 П-269Н-4×4+2×2 — 35 7611 7102
 П-269Н-8×4+4×2 — 35 7611 7104