

Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 6 кВ

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://rkzkabel.nt-rt.ru> || rza@nt-rt.ru

ВВГ-6



- 1 — токопроводящая жила
- 2 — поливинилхлоридная изоляция
- 3 — поясная изоляция
- 4 — экран из полупроводящей бумаги
- 5 — экран из медных лент
- 6 — обмотка из ПВХ-лент
- 7 — обмотка из нетканого полотна
- 8 — оболочка из ПВХ пластиката

АВВГ-6



- 1 — токопроводящая жила
- 2 — поливинилхлоридная изоляция
- 3 — поясная изоляция
- 4 — экран из полупроводящей бумаги
- 5 — экран из медных лент
- 6 — обмотка из ПВХ-лент
- 7 — обмотка из нетканого полотна
- 8 — оболочка из ПВХ пластиката

АВБВнг(A)-LS-6



- 1 — токопроводящая жила
- 2 — изоляция из сшитого полиэтилена
- 3 — внутренняя оболочка
- 4 — броня
- 5 — полиэтиленовая оболочка

ВВГ-6 — кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката. **ТУ 16.К71-359-2005**

ВВГ-6 — кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова. **ВВГнг(A)-6** — то же, не распространяющие горение. **ВВГнг(A)-LS-6** — то же, с низким дымо- и газовыделением. **ВВГ-ХЛ-6** — то же, в холодостойком исполнении. **ВВГнг(A)-ХЛ-6** — то же, не распространяющие горение, в холодостойком исполнении.

ТУ 16.К02-46-2011

Марка	Число жил	Сечение, мм ²
ВВГ-6, ВВГнг(A)-6, ВВГнг(A)-LS-6, ВВГ-ХЛ-6, ВВГнг(A)-ХЛ-6	3	16,0—240,0

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц.

Диапазон температур эксплуатации:

- ВВГ, ВВГнг(A)-LS от -50°C до +50°C
- ВВГ-ХЛ, ВВГнг(A)-ХЛ от -60°C до +40°C

Относительная влажность воздуха при температуре до +35°C до 98%

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°C

АВВГ-6 — кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката. **ТУ 16.К71-359-2005**

АВВГ-6 — кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова. **АВВГнг(A)-6** — то же, не распространяющие горение. **АВВГнг(A)-LS-6** — то же, с низким дымо- и газовыделением. **АВВГ-ХЛ-6** — то же, в холодостойком исполнении. **АВВГнг(A)-ХЛ-6** — то же, не распространяющие горение, в холодостойком исполнении.

ТУ 16.К02-46-2011

Марка	Число жил	Сечение, мм ²
АВВГ-6, АВВГнг(A)-6, АВВГнг(A)-LS-6, АВВГ-ХЛ-6, АВВГнг(A)-ХЛ-6	3	16,0—240,0

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц.

Диапазон температур эксплуатации:

- ВВГ, ВВГнг(A)-LS от -50°C до +50°C
- ВВГ-ХЛ, ВВГнг(A)-ХЛ от -60°C до +40°C

Относительная влажность воздуха при температуре до +35°C до 98%

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°C

ВБВнг(A)-LS-6 кабель силовой с тремя медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с защитным покровом из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

АВБВнг(A)-LS-6 кабель силовой с тремя алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с защитным покровом из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

ТУ 16.К02-89-2015

Марка	Число жил	Сечение, мм ²
ВБВнг(A)-LS-6 АВБВнг(A)-LS-6	3	16,0—240,0

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц. Кабели могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью менее 14 %). Вид климатического исполнения УХЛ, Т, категории размещения 1, 5 по ГОСТ 15150-69.

Минимальный радиус изгиба при прокладке 7,5 наружных диаметров
Номинальная частота 50 Гц
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (продолжительность испытания не менее 0,1 с.) 20 кВ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°C.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Срок службы 30 лет

КОДЫ ОКП

ВВГ-6 — 35 3373 2700, 35 3372 2100
ВВГнг(A)-ХЛ-6 — 35 3000
ВВГнг(A)-LS-6 — 35 3373 4100
ВВГ-ХЛ-6 — 35 3372 1300
ВВГнг(A)-6 — 35 3372 2200

Минимальный радиус изгиба при прокладке 7,5 наружных диаметров
Номинальная частота 50 Гц
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (продолжительность испытания не менее 0,1 с.) 20 кВ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°C.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Срок службы 30 лет

КОДЫ ОКП

АВВГ-6 — 35 3773 5300, 35 3772 4500
АВВГ-ХЛ-6 — 35 3772 3000
АВВГнг(A)-LS-6 — 35 3772 6000
АВВГнг(A)-6 — 35 3772 4600
АВВГнг(A)-ХЛ-6 — 35 3772 3100

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П16.8.2.2.2. Строительная длина кабеля оговаривается в заказе.

Диапазон температур эксплуатации от -50°C до +50°C
Диапазон температур эксплуатации для кабелей в тропическом исполнении от -30°C до +50°C
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°C до 98 %
Длительно допустимая температура нагрева жил +70°C
Радиус изгиба кабелей должен быть не менее 12 наружных диаметров кабеля
Срок службы 30 лет

КОДЫ ОКП 0000000000000000

ВБШв-6



- 1 — токопроводящая жила
- 2 — поливинилхлоридная изоляция
- 3 — поясная изоляция
- 4 — экран из полупроводящей бумаги
- 5 — экран из медных лент
- 6 — обмотка из поливинилхлоридной ленты
- 7 — обмотка из нетканого полотна
- 8 — броня
- 9 — обмотка из пленки
- 10 — поливинилхлоридная оболочка

ВБВ-6 — кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката с броней из стальных лент. **ВБВнг(А)-6** — то же, не распространяющие горение. **ТУ 16.К71-359-2005**

ВБШв-6 — кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным покровом из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из ПВХ-пластиката. **ВБШнг(А)-6** — то же, не распространяющие горение. **ВБШнг(А)-LS-6** — то же, с низким дымо- и газовыделением. **ВБШв-ХЛ-6** — то же, в холодостойком исполнении. **ВБШнг(А)-ХЛ-6** — то же, не распространяющие горение, в холодостойком исполнении. **ТУ 16.К02-46-2011**

Марка	Число жил	Сечение, мм²
ВБВ-6, ВБВнг(А)-6, ВБШв-6, ВБШнг(А)-6, ВБШв-ХЛ-6, ВБШнг(А)-ХЛ-6, ВБШнг(А)-LS-6	3	16,0—240,0

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, тоннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.

Диапазон температур эксплуатации от -50°C до +50°C
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°C до 98%

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°C
Минимальный радиус изгиба при прокладке 7,5 наружных диаметров
Номинальная частота 50 Гц
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (продолжительность испытания 10 мин.) 15 кВ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°C
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Срок службы 30 лет

КОДЫ ОКП

ВБВ-6, ВБВнг(А)-6
ВБШв-6 — 35 3372 2300; ВБШнг(А)-6 — 35 3372 2400
ВБШнг(А)-LS-6 — 35 3372 4100; ВБШнг(А)-ХЛ-6 — 35 3372 1600
ВБШв-ХЛ-6 — 35 3372 1500

АВБШв-6



- 1 — токопроводящая жила
- 2 — поливинилхлоридная изоляция
- 3 — поясная изоляция
- 4 — экран из полупроводящей бумаги
- 5 — экран из медных лент
- 6 — обмотка из поливинилхлоридной ленты
- 7 — обмотка из нетканого полотна
- 8 — броня
- 9 — обмотка из пленки
- 10 — поливинилхлоридная оболочка

АВБВ-6 — кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката с броней из стальных лент. **АВБВнг(А)-6** — то же, не распространяющие горение. **ТУ 16.К71-359-2005**

АВБШв-6 — кабели силовые с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным покровом из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из ПВХ-пластиката. **АВБШнг(А)-6** — то же, не распространяющие горение. **АВБШнг(А)-LS-6** — то же, с низким дымо- и газовыделением. **АВБШв-ХЛ-6** — то же, в холодостойком исполнении. **АВБШнг(А)-ХЛ-6** — то же, не распространяющие горение, в холодостойком исполнении. **ТУ 16.К02-46-2011**

Марка	Число жил	Сечение, мм²
АВБВ-6, АВБВнг(А)-6, АВБШв-6, АВБШнг(А)-6, АВБШв-ХЛ-6, АВБШнг(А)-ХЛ-6, АВБШнг(А)-LS-6	3	16,0—240,0

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, тоннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.

Диапазон температур эксплуатации от -50°C до +50°C
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°C до 98%

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°C
Минимальный радиус изгиба при прокладке 7,5 наружных диаметров
Номинальная частота 50 Гц
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (продолжительность испытания 10 мин.) 15 кВ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°C
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Срок службы 30 лет

КОДЫ ОКП

АВБВ-6, АВБВнг(А)-6
АВБШв-6 — 35 3772 4700; АВБШнг(А)-6 — 35 3772 4800
АВБШнг(А)-LS-6 — 35 3772 6100; АВБШв-ХЛ-6 — 35 3772 3200
АВБШнг(А)-ХЛ-6 — 35 3772 3300

ПвВГ-6



- 1 — токопроводящая жила
2 — изоляция из сшитого полиэтилена
3 — поливинилхлоридная оболочка

ПвВГ-6 — кабели силовые с тремя медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ-пластиката, без защитного покрова. **ПвВГнг(А)-6** — то же, не распространяющие горение. **ПвВГнг(А)-LS-6** — то же, с низким дымо- и газовыделением. **ТУ 16.К02.46-2011**

Марка	Число жил	Сечение, мм ²
ПвВГ-6, ПвВГнг(А)-6, ПвВГнг(А)-LS-6	3	16,0—240,0

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, тоннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. Кабели марки ПвВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марок ПвВГнг(А) не распространяют горение при прокладке в пучках по ГОСТ МЭК 60332-3-22-2005 по категории А.

Диапазон температур эксплуатации от -50°C до +50°C
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°C до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°C
Минимальный радиус изгиба при прокладке 7,5 наружных диаметров
Номинальная частота 50 Гц
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (продолжительность испытания 10 мин.) 15 кВ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°C.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Срок службы 30 лет

КОДЫ ОКП

ПвВГ-6 — 35 3372 2500
ПвВГнг(А)-6 — 35 3372 2600
ПвВГнг(А)-LS-6 — 35 3372 4200

АПвВГ-6



- 1 — токопроводящая жила
2 — изоляция из сшитого полиэтилена
3 — поливинилхлоридная оболочка

АПвВГ-6 — кабели силовые с тремя алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ-пластиката, без защитного покрова. **АПвВГнг(А)-6** — то же, не распространяющие горение. **АПвВГнг(А)-LS-6** — то же, с низким дымо- и газовыделением. **ТУ 16.К02.46-2011**

Марка	Число жил	Сечение, мм ²
АПвВГ-6, АПвВГнг(А)-6, АПвВГнг(А)-LS-6	3	16,0—240,0

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, тоннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. Кабели марки АПвВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марок АПвВГнг(А) не распространяют горение при прокладке в пучках по ГОСТ МЭК 60332-3-22-2005 по категории А.

Диапазон температур эксплуатации от -50°C до +50°C
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°C до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°C
Минимальный радиус изгиба при прокладке 7,5 наружных диаметров
Номинальная частота 50 Гц
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (продолжительность испытания 10 мин.) 15 кВ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°C.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Срок службы 30 лет

КОДЫ ОКП

АПвВГ-6 — 35 3772 4900
АПвВГнг(А)-6 — 35 3772 5000
АПвВГнг(А)-LS-6 — 35 3772 6200

ПвБШв-6



- 1 — токопроводящая жила
- 2 — изоляция из сшитого полиэтилена
- 3 — поясная изоляция
- 4 — экран из полупроводящей бумаги
- 5 — экран из медных лент
- 6 — обмотка из поливинилхлоридной ленты
- 7 — обмотка из нетканого полотна
- 8 — броня
- 9 — обмотка из пленки
- 10 — поливинилхлоридная оболочка

ПвБШв-6 — кабели силовые с тремя медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с защитным покровом типа БШв. **ПвБШвнг(А)-6** — то же, не распространяющие горение. **ПвБШвнг(А)-LS-6** — то же, с низким дымо- и газовыделением. ТУ 16.К02.46-2011

Марка	Число жил	Сечение, мм ²
ПвБШв-6, ПвБШвнг(А)-6, ПвБШвнг(А)-LS-6	3	16,0—240,0

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, тоннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. Кабели марки ПвБШв не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марок ПвБШвнг(А) не распространяют горение при прокладке в пучках по ГОСТ МЭК 60332-3-22-2005 по категории А.

Диапазон температур эксплуатации от -50°C до +50°C
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°C до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°C
Минимальный радиус изгиба при прокладке 7,5 наружных диаметров
Номинальная частота 50 Гц

Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (продолжительность испытания 10 мин.) 15 кВ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°C.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Срок службы 30 лет

КОДЫ ОКП

ПвБШв-6 — 35 3372 2700
ПвБШвнг(А)-6 — 35 3372 2800
ПвБШвнг(А)-LS-6 — 35 3372 4300

АПвБШв-6



- 1 — токопроводящая жила
- 2 — изоляция из сшитого полиэтилена
- 3 — поясная изоляция
- 4 — экран из полупроводящей бумаги
- 5 — экран из медных лент
- 6 — обмотка из поливинилхлоридной ленты
- 7 — обмотка из нетканого полотна
- 8 — броня
- 9 — обмотка из пленки
- 10 — поливинилхлоридная оболочка

АПвБШв-6 — кабели силовые с тремя алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с защитным покровом типа БШв. **АПвБШвнг(А)-6** — то же, не распространяющие горение. **АПвБШвнг(А)-LS-6** — то же, с низким дымо- и газовыделением. ТУ 16.К02.46-2011

Марка	Число жил	Сечение, мм ²
АПвБШв-6, АПвБШвнг(А)-6, АПвБШвнг(А)-LS-6	3	16,0—240,0

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, тоннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. Кабели марки АПвБШв не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марок АПвБШвнг(А) не распространяют горение при прокладке в пучках по ГОСТ МЭК 60332-3-22-2005 по категории А.

Диапазон температур эксплуатации от -50°C до +50°C
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°C до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°C
Минимальный радиус изгиба при прокладке 7,5 наружных диаметров
Номинальная частота 50 Гц

Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (продолжительность испытания 10 мин.) 15 кВ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°C.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Срок службы 30 лет

КОДЫ ОКП

АПвБШв-6 — 35 3772 5200
АПвБШвнг(А)-6 — 35 3772 5300
АПвБШвнг(А)-LS-6 — 35 3772 6300

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://rkzkabel.nt-rt.ru> || rza@nt-rt.ru